

Herstellung von Spielfeld- und Laufbahnflächen nach DIN 18035 T 5

1. _____ m² _____ cm **Filterschicht** (nach Bedarf) gemäß DIN 18035 herstellen.
Frostschutzkies 0-32 mm profilgerecht einbauen und mit geeigneter Walze statisch standfest verdichten.
2. _____ m² 15 cm **Tragschicht** nach DIN 18035 aus GELSENROT-PORLITH 0-32 profilgerecht einbauen und mit geeigneter Walze statisch standfest verdichten.
3. _____ m² 6 cm **Dynamische Schicht** aus GELSENROT-PORLITH 0-15, mit Prüfzeugnis nach DIN 18035 Teil 5, frei Baustelle liefern und im feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und verdichten. Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.
4. _____ m² 4 cm **Deckschicht** aus GELSENROT 0-3, RAL-GZ 515/1 güteüberwacht, mit Prüfzeugnis nach DIN 18035 Teil 5, frei Baustelle liefern und im feuchten Zustand in einer Mindestdicke von 4 cm (verdichteter Zustand) gleichmäßig und profilgerecht aufbringen, verdichten und wettkampffähig herrichten. Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.
Alle Angaben sind zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit durch ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.
Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH
Engelbertstraße 16
45892 Gelsenkirchen

Telefon (02 09) 7 00 08-0
Telefax (02 09) 7 00 08 -99

oder gleichwertig.