

Drei bewährte Bauweisen nach DIN 18035 T 5 und DTB-Richtlinien sind:

Leistungsbeschreibung

1. _____ m² Tennisplatzdecke nach DIN 18035 T 5 fachgerecht herstellen:

_____ m² 10/15 cm Tragschicht GELSENROT-PORLITH 0-32

_____ m² 6 cm Dyn. Schicht GELSENROT-PORLITH 0-15

_____ m² 2 cm Unterdecke Ziegelith 0-3

_____ m² 0,5 cm Oberdecke Ziegelith 0-1

Schichtdicken verstehen sich als Fertigmaß, alle Schichten werden einzeln abgenommen.

Bezugshinweis für GELSENROT-PORLITH, Ziegelith:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH
Engelbertstraße 16
45892 Gelsenkirchen
Telefon (02 09) 7 00 08-0
Telefax (02 09) 7 00 08 -99

2. _____ m² in folgendem Aufbau:

_____ m² 12 cm Dyn. Tragschicht GELSENROT-PORLITH 0-15

_____ m² 2,5 cm Oberdecke Ziegelith 0-2

Schichtdicken verstehen sich als Fertigmaß, alle Schichten werden einzeln abgenommen.

Einbau zwischen Lehren, Gräber oder mit Deckenfertiger, Verdichtung mit geeigneter Walze.

Bezugshinweis für GELSENROT-PORLITH, Ziegelith:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH
Engelbertstraße 16
45892 Gelsenkirchen
Telefon (02 09) 7 00 08-0
Telefax (02 09) 7 00 08 -99

3. _____ m² in folgendem Aufbau:

_____ m² 10/15 cm Tragschicht GELSENROT-PORLITH 0-32

_____ m² 6 cm Dyn. Schicht GELSENROT-PORLITH 0-15

_____ m² 2,5 cm Oberdecke Ziegelith 0-2

Schichtdicken verstehen sich als Fertigmaß, alle Schichten werden einzeln abgenommen.

Einbau zwischen Lehren, Gräber oder mit Deckenfertiger, Verdichtung mit geeigneter Walze.

Bezugshinweis für GELSENROT-PORLITH, Ziegelith:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH

Engelbertstraße 16

45892 Gelsenkirchen

Telefon (02 09) 7 00 08-0

Telefax (02 09) 7 00 08 -99

**Für die Wahl des geeigneten Aufbaus sind örtliche Voraussetzungen, Benutzung, Pflege und Fragen der Wirtschaftlichkeit von Bedeutung.
Wir leisten Fachberatung!**