

Ausschreibungstext:

----- m³ HYGROMIX®-Baumsubstrat ÜBB

aus strukturstabilen mineralischen Bestandteilen (Porolith in verschiedenen Fraktionen, Kies, sandiger Unterboden, Lava, Schotter), homogen vermischt, liefern.

Pflanzgruben mit HYGROMIX®-Baumsubstrat ÜBB lagenweise (Schichtstärke 30 cm) verfüllen und verdichten.

Schütt- und Abrechnungsgewicht

ab Werk, gemäß DIN 52110:	1,00 - 1,40 to/m³
Gesamtporenvolumen:	40 - 48 Vol. %
max. Wasserkapazität:	32 - 43 Vol. %
Adsorptionskapazität:	110 - 150 mmol/Z/l
pH-Wert:	7,30 - 8,00
organische Substanz:	< 2,0
E _{V2} / E _{V1} :	1,70
E _{V2} :	> 45 MN/m²

Alle Angaben zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit sind durch ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.

Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT® Spezialbaustoffe GmbH
Engelbertstraße 16
45892 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/70008-0
Fax: 0209/70008-99