

Ausschreibungstext:

---- m³ Vegetationstragschicht aus HYGROMIX®-Silomischung I

strukturstabiles Substrat für bodenferne Intensiv-
begrünung liefern und in ein- oder mehrschichtiger
Bauweise einbauen.

Schichthöhe im fertig verdichteten Zustand:	-----	cm
Setzung für Einbau und Transport:	ca. 15	%
Schütt- und Abrechnungsgewicht ab Werk, gemäß DIN 52110:	0,88 - 0,90	to/m ³
Vol.-Gew. bei max. Wasserkapazität:	1,31 - 1,62	to/m ³
Gesamtporenvolumen:	56 - 62	Vol. %
max. Wasserkapazität:	45 - 54	Vol. %
wasserlösliche Salze:	0,70 - 2,30	g
organische Substanz:	< 6,00	M %
pH-Wert:	6,60 - 7,70	
	-----	€/m ³

Alle tatsächlichen Analysewerte müssen die FLL-Kenn-
werte 2002 erfüllen und das Gütezeichen RAL GZ 253/1
besitzen. Alle Angaben sind zur Prüfung der Material-
gleichwertigkeit durch ein Prüfzeugnis eines unab-
hängigen Prüfinstituts zu belegen. Die Abrechnung erfolgt
per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT® Spezialbaustoffe GmbH
Roßdörfer Straße 90
64409 Messel
Tel.: 06159/7099-0
Fax: 06159/7099-30